

Ime izdelka : GASKET REMOVER
Ref.št.: AB14710-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 24.07.06

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN PODJETJA

Ime izdelka : GASKET REMOVER
Aerosol

Uporaba : Čistila - za močno umazanijo

Podjetje : CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com

V primeru nesreče : (+32) (0)52/45 60 11

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

Varovanje zdravja Zelo lahko vnetljivo
(DME pogonsko sredstvo)
Irritating to eyes and skin.

Okolje Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči
dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Druge nevarnosti Vsebnik pod pritiskom: zaščitite pred sončno svetlobo
in ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C.

3. SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH

Nevarna sestavina	št. CAS	EINECS	w/w %	simbol	Stavki R*	Notes
methylal	109-87-5		30-60	F	11	B
dimethyl ether	115-10-6	204-065-8	30-60	F+	12	A
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (benzene<0.1%)	64742-94-5	265-198-5	1-5	Xn,N	51/53-65-66-67	B
methanol	67-56-1	200-659-6	<3	F,T	11-23/24/25-39/23/24/25	A



Ime izdelka : GASKET REMOVER
Ref.št.: AB14710-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 24.07.06

Nevarna sestavina	št. CAS	EINECS	w/w %	simbol	Stavki R*	Notes
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	212-828-1	10-30	Xi	36/38	
Explanation notes						
A : snov, za katero velja omejitev uporabe na splošnem delovnem mestu						
B : snov, za katero velja omejitev uporabe na delovnem mestu, kakor je določeno s pravili						

(* pojasnila o opozorilnih stavkih: glejte poglavje 16)

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošni nasveti	Če simptomi ne popustijo, je treba poiskati zdravniško pomoč
Stik z očmi :	Če je snov prišla v oči, jih je treba nemudoma izprati z vodo za vsaj 15 minut Poiščite zdravniško pomoč
Stik s kožo :	Nemudoma odstranite vsa onesnažena oblačila in umijte prizadeta mesta kože z obilo vode. Poiščite zdravniško pomoč
Vdihavanje :	Svež zrak, na toplo in počivajte.
Zaužitje :	Neverjetno je, da bi prišlo do zaužitja Če pride po nesreči do zaužitja, ne smete izzivati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

Plamenišče (brez pogonskega sredstva):	< 0 °C (Closed Cup)
Meja eksplozivnosti : zgornja meja :	ni na razpolago
spodnja meja :	ni na razpolago
Sredstvo za gašenje :	pena, ogljikov dioksid ali sušivo
Gasilni postopki :	Vsebnik (e), ki je (so) izpostavljen (i) požaru, je treba hladiti tako, da ga (jih) škropite z vodo.
Neobičajna nevarnost izpostavljenosti :	Aerosoli lahko eksplodirajo, če jih segrejete nad 50°C V primeru požara in/ali eksplozije ne smete vdihavati hlapov (S41)

6. UKREPI OB NENAMERNEM IZPUSTU

Osebni varnostni ukrepi :	Ugasnite vse vire vžiga Zagotovite primerno prezračevanje Nosite primerno zaščitno obleko in rokavice.
----------------------------------	--



Ime izdelka : GASKET REMOVER
Ref.št.: AB14710-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 24.07.06

Varnostni ukrepi glede na okolje : Preprečite odtekanje v javno kanalizacijo in vodne poti
Če onesnažena voda pride v sistem za odvodnjavanje, je treba nemudoma obvestiti pristojne organe

Načini čiščenja : Vsrkajte prelito snov s primernim inertnim materialom.

7. HANDLING AND STORAGE

Postopki za ravnanje : Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih
Zaščitite pred vročino in virom vžiga
Ne pršite na odprte plamene ali žareče snovi.
Vsebnikov aerosolov ne smete preluknjati ali sežigati.
Ne vdihavajte aerosolov ali hlapov.
Preprečite stik s kožo in z očmi.
Stekleničke za izpiranje oči morajo biti na razpolago

Postopki za shranjevanje : Vsebnik pod pritiskom: zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C.
Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu
Hraniti izven dosega otrok.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI IN OSEBNA ZAŠČITA

Postopki za nadzor : Zagotovite primerno prezračevanje
V primeru požara ne smete vdihavati hlapov.
Zaščitite pred vročino in virom vžiga
Izvedite previdnostne ukrepe zoper statične razelektritve

Osebna zaščita : Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih
Pri ravnanju z izdelkom priporočamo, da izvedete previdnostne ukrepe za preprečevanje stika s kožo in očmi.

vdihavanje : V primeru nezadostnega prezračevanja je treba nositi primerno dihalno opremo.
(Vrsta filtra AX)

roke in koža : Nosite primerne zaščitne rokavice.
(polivinilalkohol)

oči : Nosite zaščitna očala.

Mejne vrednosti izpostavljenosti :

Nevarna sestavina	št. CAS	metoda	
Mejna vrednost izpostavljenosti, postavljena s strani EU			
methylal	109-87-5	TWA	500 ppm
dimethyl ether	115-10-6	TWA	200 ppm



Ime izdelka : GASKET REMOVER
Ref.št.: AB14710-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 24.07.06

Nevarna sestavina	št. CAS	metoda	
methanol	67-56-1	TWA	100 ppm
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	TWA	5 ppm

9. FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI (za aerosole brez pogonskega sredstva)

Videz : agregatno stanje : DME pogonska tekočina
barva : belo
vonj : topilo
Tališče : <-20 °C
Vrelišče : ni na razpolago
Relativna gostota : 0.92 g/cm³ (@ 20°C)
pH : se ne uporablja
Parni tlak : ni na razpolago
Relativna parna gostota : > 2 (@ 20°C)
Topnost v vodi : Netopno v vodi
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: ni na razpolago
Plamenišče : < 0 °C (Closed Cup)
Samovžig : > 200 °C
Viskoznost : 700-1500 (thixotropic) mPas (@ 20°C)
Hitrost izparevanja : ni na razpolago

10. STABILNOST IN REAKTIVNOST

Pogoji, ki jih je treba preprečiti : Vsebnik pod pritiskom: zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C.
Materiali, ki jih je treba preprečiti : Močen oksidant
Nevarne spojine razgradnje : CO, CO₂

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Vdihavanje : Prekomerno vdihavanje hlapov topil lahko povzroči slabost, glavobol in omotico.
Zaužitje : Če pride po nesreči do zaužitja, ne smete izzivati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Vsebuje metanol.
Stik s kožo : Draži kožo.
Stik z očmi : Draži oči.

Ime izdelka : GASKET REMOVER
Ref.št.: AB14710-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 24.07.06

12. EKOLOŠKI PODATKI

Drugi škodljivi učinki : Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Preprečite odtekanje v javno kanalizacijo in vodne poti

13. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Proizvod : Ne spraznite v odvode.
Odstranjevanje mora biti v skladu s krajevnimi in državnimi predpisi.

14. TRANSPORT

Številka Združenih narodov : 1950
Cesta/železnica - ADR/RID : UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1
Po morju - IMDG : UN1950 Aerosols Ltd Qty Klasse: 2.1, PG : NA, Label : 2.1
EmS F-D,S-U
Zrak - IATA/ICAO : UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : RFG
Navodila za embaliranje Y203
PAX 203
CAO 203

15. PODATKI, DOLOČENI S PREDPISI

Opozorilni znak(i) : F+,Xi
Opozorilni stavek (stavki) : R12: Zelo lahko vnetljivo.
R36/38: Draži oči in kožo.
R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Ime izdelka : GASKET REMOVER
Ref.št.: AB14710-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 24.07.06

Obvestilni stavek (stavki) :

S2: Hraniti izven dosega otrok.
S16: Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S23: Ne vdihavati meglice.
S35: Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
S37/39: Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S41: Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.
S51: Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Vsebnik pod pritiskom: zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C.
Ne prebodite ali sežigajte, tudi ne po uporabi. Ne pršite na odprte plamene ali žareče snovi.
Without adequate ventilation formation of explosive mixtures may be possible.

Uredba (ES) št. 648/2004 o čistilnih sredstvih: aromatski ogljikovodiki < 5 %

16. DRUGE INFORMACIJE

Ta izdelek je treba shraniti v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso in vsemi zakonskimi predpisi. Enako velja za ravnanje s tem izdelkom kot tudi za njegovo uporabo. Te informacije temeljijo na trenutnem stanju našega znanja in so namenjene za opis naših izdelkov z vidika varnostnih zahtev. Opis ne jamči za določene lastnosti. Z izjemo jasne uporabe za učne in raziskovalne namene ter pregleda nevarnosti za zdravje, varnost in okolje, ne smete nobenega dela tega dokumenta razmnoževati na kateri koli način brez pisnega dovoljenja podjetja CRC.

***Obrazložitev opozorilnih stavkov:**

R11: Lahko vnetljivo.
R12: Zelo lahko vnetljivo.
R23/24/25: Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R39/23/24/25: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R36/38: Draži oči in kožo.
R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali Razpokane kože.
R67: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Ta varnostni list je do tega trenutka morda že bil revidiran zaradi zakonskih predpisov, razpoložljivosti sestavin in novih izkušenj. Najaktualnejša in edina veljavna različica tega varnostnega lista vam bo posredovan na zahtevo.



Ime izdelka : GASKET REMOVER**Datum izstavitve :** 31.10.07**Ref.št.:** AB14710-25-311007**Zamenja:** 24.07.06

Najdete jo lahko tudi na naši spletni strani: www.crcind.com. Priporočamo, da se za ta izdelek registrirate na tej spletni strani, tako da boste vse prihodnje posodobitve prejeli samodejno.

