

Ime izdelka : COCKPIT MATT
Ref.št.: AB12990-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 14.06.06

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN PODJETJA

Ime izdelka : COCKPIT MATT
Aerosol

Uporaba : Nega avtomobila

Podjetje : CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com

V primeru nesreče : (+32) (0)52/45 60 11

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

Varovanje zdravja Lahko vnetljivo
Draži kožo.
Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Okolje Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Druge nevarnosti Vsebnik pod pritiskom: zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C.
Pripravkov, ki so razvrščeni kot zdravju škodljivi na podlagi nevarnosti aspiracije, ni treba označiti kot zdravju škodljive z R65, če se dajo v promet v obliki aerosolnih razpršilcev ali v posodah, zaprtih z zapečatenim nastavkom za razprševanje. (Direktive Sveta 67/548/EGS 9.4 PRILOGA VI)



Ime izdelka : COCKPIT MATT
Ref.št.: AB12990-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 14.06.06

3. SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH

Nevarna sestavina	št. CAS	EINECS	w/w %	simbol	Stavki R*	Notes
pentane	109-66-0	203-692-4	30-60	F+,Xn,N	12-51/53-65-66-67	A
carbon dioxide	124-38-9	204-696-9	1-5	-	-	A,G
Naphtha (petroleum), hydrotreated light (benzene<0.1%)	64742-49-0	265-151-9	30-60	F,Xn,N	11-38-51/53-65-67	B,P
Explanation notes						
A : snov, za katero velja omejitev uporabe na splošnem delovnem mestu						
B : snov, za katero velja omejitev uporabe na delovnem mestu, kakor je določeno s pravili						
G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006						
P : ni uvrščena med kancerogene, manj kot 0.1 % w/w benzen (Einesc-št. 200-753-7)						

Opombi H in P priloge I (67/548/EGS) se nanašata na primarni bencin v tem izdelku.
(* pojasnila o opozorilnih stavkih: glejte poglavje 16)

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošni nasveti

Treba je upoštevati običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami

Če se pojavijo simptomi, je treba poiskati zdravniško pomoč.

Stik z očmi :

Če je snov prišla v oči, jih je treba nemudoma izprati z vodo za vsaj 15 minut

Stik s kožo :

Nemudoma odstranite vsa onesnažena oblačila in umijte prizadeta mesta kože z obilo vode. Nato jih umijte z milom in vodo.

Poiščite zdravniško pomoč

Vdihavanje :

Svež zrak, na toplo in počivajte.

Poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo znaki bolezni

Zaužitje :

Neverjetno je, da bi prišlo do zaužitja

V primeru zaužitja ne smete povzročiti bruhanja zaradi nevarnosti aspiracije v pljuča. Če obstaja sum na aspiracijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.



Ime izdelka : COCKPIT MATT
Ref.št.: AB12990-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 14.06.06

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

Plamenišče (brez pogonskega sredstva): < 0 °C (Closed Cup)
Meja eksplozivnosti : zgornja meja : ni na razpolago
spodnja meja : ni na razpolago
Sredstvo za gašenje : pena, ogljikov dioksid ali sušivo
Gasilni postopki : Vsebnik (e), ki je (so) izpostavljen (i) požaru, je treba hladiti tako, da ga (jih) škropite z vodo.
Neobičajna nevarnost izpostavljenosti : Aerosoli lahko eksplodirajo, če jih segrejete nad 50°C

6. UKREPI OB NENAMERNEM IZPUSTU

Osebnostni varnostni ukrepi : Ugasnite vse vire vžiga
Zagotovite primerno prezračevanje
Nosite primerno zaščitno obleko in rokavice.
Varnostni ukrepi glede na okolje : Preprečite odtekanje v javno kanalizacijo in vodne poti
Če onesnažena voda pride v sistem za odvodnjavanje, je treba nemudoma obvestiti pristojne organe
Načini čiščenja : Vsrkajte prelito snov s primernim inertnim materialom.
Prezračite področje

7. HANDLING AND STORAGE

Postopki za ravnanje : Uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih
Zaščitite pred vročino in virom vžiga
Ne pršite na odprte plamene ali žareče snovi.
Vsebnikov aerosolov ne smete preluknjati ali sežigati.
Ne vdihavajte aerosolov ali hlapov.
Preprečite stik s kožo in z očmi.
Postopki za shranjevanje : Vsebnik pod pritiskom: zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C.
Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu
Hraniti izven dosega otrok.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI IN OSEBNA ZAŠČITA

Postopki za nadzor : Zagotovite primerno prezračevanje
Zaščitite pred vročino in virom vžiga
Izvedite previdnostne ukrepe zoper statične razelektritve

Ime izdelka : COCKPIT MATT
Ref.št.: AB12990-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 14.06.06

Osebna zaščita : Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih
Pri ravnanju z izdelkom priporočamo, da izvedete
previdnostne ukrepe za preprečevanje stika s kožo in
oči.

vdihavanje : V primeru nezadostnega prezračevanja je treba nositi
primerno dihalno opremo.
(Vrsta filtra AX)

roke in koža : Nosite primerne zaščitne rokavice.
(nitril)

oči : Nosite zaščitna očala.

Mejne vrednosti izpostavljenosti :

Nevarna sestavina	št. CAS	metoda	
Mejna vrednost izpostavljenosti, postavljena s strani EU			
pentane	109-66-0	TWA	1000 ppm
carbon dioxide	124-38-9	TWA	5000 ppm

9. FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI (za aerosole brez pogonskega sredstva)

Videz : agregatno stanje : CO₂ pogonska tekočina

barva : brez barve

vonj : citrus

Vrelišče : 40-65 °C

Relativna gostota : 0.66 g/cm³ (@ 20°C)

pH : se ne uporablja

Parni tlak : ni na razpolago

Relativna parna gostota : ni na razpolago

Topnost v vodi : Netopno v vodi

Plamenišče : < 0 °C (Closed Cup)

Samovžig : > 200 °C

Viskoznost : se ne uporablja

Hitrost izparevanja : ni na razpolago

10. STABILNOST IN REAKTIVNOST

Pogoji, ki jih je treba preprečiti : Vsebnik pod pritiskom: zaščitite pred sončno svetlobo
in ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C.
Zaščitite pred vročino in virom vžiga

Materiali, ki jih je treba preprečiti : Močen oksidant

Nevarne spojine razgradnje : CO, CO₂

Ime izdelka : COCKPIT MATT
Ref.št.: AB12990-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 14.06.06

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Vdihavanje : Prekomerno vdihavanje hlapov topil lahko povzroči slabost, glavobol in omotico.

Zaužitje : Neverjetno je, da bi prišlo do zaužitja
Po bruhanju pogoltnjenega izdelka je možna aspiracija v pljuča. Topila lahko povzročijo kemično pljučnico.

Stik s kožo : Draži kožo.

12. EKOLOŠKI PODATKI

Drugi škodljivi učinki : Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Preprečite odtekanje v javno kanalizacijo in vodne poti

13. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Proizvod : Ne spraznite v odvode.
To snov in vsebnik je treba odstraniti na varen način.
Odstranjevanje mora biti v skladu s krajevnimi in državnimi predpisi.

14. TRANSPORT

Številka Združenih narodov : 1950

Cesta/železnica - ADR/RID : UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1

Po morju - IMDG : UN1950 Aerosols Ltd Qty Klasse: 2.1, PG : NA, Label : 2.1

EmS F-D,S-U

Zrak - IATA/ICAO : UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : RFG

Navodila za embaliranje Y203

PAX 203

CAO 203

15. PODATKI, DOLOČENI S PREDPISI

Opozorilni znak(i) : F,Xi,N

Ime izdelka : COCKPIT MATT
Ref.št.: AB12990-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 14.06.06

Opozorilni stavek (stavki) :

R11: Lahko vnetljivo.
R38: Draži kožo.
R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R67: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Obvestilni stavek (stavki) :

S2: Hraniti izven dosega otrok.
S16: Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S23: Ne vdihavati meglice.
S35: Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
S51: Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Vsebnik pod pritiskom: zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C.
Ne prebodite ali sežigajte, tudi ne po uporabi. Ne pršite na odprte plamene ali žareče snovi.
Without adequate ventilation formation of explosive mixtures may be possible.

Uredba (ES) št. 648/2004 o čistilnih sredstvih: alifatski ogljikovodiki > 30 %
vonji. citral, limonene

16. DRUGE INFORMACIJE

Ta izdelek je treba shraniti v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso in vsemi zakonskimi predpisi. Enako velja za ravnanje s tem izdelkom kot tudi za njegovo uporabo. Te informacije temeljijo na trenutnem stanju našega znanja in so namenjene za opis naših izdelkov z vidika varnostnih zahtev. Opis ne jamči za določene lastnosti. Z izjemo jasne uporabe za učne in raziskovalne namene ter pregleda nevarnosti za zdravje, varnost in okolje, ne smete nobenega dela tega dokumenta razmnoževati na kateri koli način brez pisnega dovoljenja podjetja CRC.

***Obrazložitev opozorilnih stavkov:**

R11: Lahko vnetljivo.
R38: Draži kožo.
R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R67: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Ta varnostni list je do tega trenutka morda že bil revidiran zaradi zakonskih predpisov, razpoložljivosti sestavin in novih izkušenj. Najaktualnejša in edina veljavna različica tega varnostnega lista vam bo posredovan na zahtevo. Najdete jo lahko tudi na naši spletni strani: www.crcind.com. Priporočamo, da se za ta izdelek registrirate na tej spletni strani, tako da boste vse prihodnje posodobitve prejeli samodejno.